

- RÉGLAGES GÉNÉRAUX
- RÉGLAGES AVANCÉS
- LISTE DES ÉLÉMENTS
- JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS
- RÉGLAGES DES CODES D'ACCÈS
- RÉGLAGES TÉLÉPHONIE
- RÉGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME
- RÉGLAGES DES VOLETS ROULANTS
- RÉGLAGES DES LUMIÈRES
- RÉGLAGES DES SCÉNARI
- RÉGLAGES DU RÉSEAU
- RÉGLAGES DE L'INTERFACE

Réglages de l'interface



Identification

Version du Hardware	00000901v1.1/1
Version du Bootloader	00000839v2.1
Version du Firmware	00000724v4.4
Version du mapping Eeprom	v1.0

Paramétrage

Delai d'expiration de session min

DNS Somfy

Adresse serveur
Port DNS
Accès à distance
Prochaine mise à jour 0 (s)
Statut -

Site Web

Serveur d'images

→ Sauvegarder

- RÉGLAGES GÉNÉRAUX
- RÉGLAGES AVANCÉS
- LISTE DES ÉLÉMENTS
- JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS
- RÉGLAGES DES CODES D'ACCÈS
- RÉGLAGES TÉLÉPHONIE
- RÉGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME
- RÉGLAGES DES VOLETS ROULANTS
- RÉGLAGES DES LUMIÈRES
- RÉGLAGES DES SCÉNARI
- RÉGLAGES DU RÉSEAU
- RÉGLAGES DE L'INTERFACE

Réglages du réseau



ATTENTION :

Une mauvaise configuration du réseau peut bloquer l'accès à l'alarme depuis votre navigateur.
Pour restaurer la configuration par défaut, appuyer 5 secondes sur le bouton de l'interface PC lors de sa mise sous tension.

Adresse MAC	00:50:C2:C8:4E:E2
Nom Netbios	<input type="text" value="ALARMESOMFY"/>
Port HTTP	<input type="text" value="80"/>
Port HTTPS	<input type="text" value="443"/>
<input type="checkbox"/> HTTPS seul	
<input type="checkbox"/> Activer DHCP	
Adresse IP centrale/transmetteur	<input type="text" value="192.168.0.210"/>
Adresse IP box/modem adsl	<input type="text" value="192.168.0.1"/>
Masque sous-réseau	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
DNS primaire	<input type="text" value="192.168.0.254"/>
DNS secondaire	<input type="text" value="192.168.0.1"/>

→ Restaurer

→ Appliquer