

Pour la Somfy Box, la compatibilité avec les équipements io nécessite de souscrire à l'option io sur www.somfy.fr dans la rubrique «Mon compte». – hormis pour les capteurs Sunis wirefree io et thermis wirefree io

	MOTORISATIONS POUR VOILET ROULANT	Désignation	Référence
		OXIMO io / OXIMO S io	somfy. -
		Kit de modernisation fenêtre/porte-fenêtre io	somfy. -
	MOTORISATION POUR VOILET ROULANT À LAMES ORIENTABLES	Désignation	Référence
		Gradhermetic io	-
		Slateo B io	somfy. -
	MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE	Désignation	Référence
		J4 io	somfy. -
		Récepteur radio io pour BSO	somfy. -
	GESTION DE L'ÉCLAIRAGE	Désignation	Référence
		Récepteur d'éclairage io extérieur ON/OFF	somfy. 1 822 423
		Récepteur d'éclairage io extérieur à variation	somfy. 1 822 420
		Récepteur d'éclairage io intérieur ON/OFF	niko 9 017 224
		Récepteur d'éclairage à variation io pour led	niko -
		Interrupteur avec récepteur intégré io	niko 9 017 222
	PRISE TÉLÉCOMMANDÉE	Désignation	Référence
		Récepteur prise io	VELUX 1 822 295
	SYSTÈME D'ALARME	Désignation	Référence
		PROTEXIAL io	somfy. -
	MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE	Désignation	Référence
		DEXXO Pro io	somfy. -
		ROLLIXO io	somfy. -
	MOTORISATION POUR PORTAIL	Désignation	Référence
		ELIXO 500 3S io	somfy. -
		IXENGO 3S io	somfy. -
		CBx Axovia 3S io	somfy. -
		CBx Ixengo 3S io	somfy. -
		CBx Invisio 3S io	somfy. -
	MOTORISATIONS POUR STORE DE TERRASSE	Désignation	Référence
		SUNEA io	somfy. -
		SUNILUS io	somfy. -
	MOTORISATIONS POUR STORE DE PERGOLA	Désignation	Référence
		PERGOLA io	somfy. -
		PERGOLA Screen io	somfy. -

*Liste des équipements compatibles testés au 20/02/2014.

Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur conseil.



FENÊTRE DE TOIT



MOTORISATIONS POUR FENÊTRE DE TOIT

Désignation		Référence
GGU/GGU Solaire – Velux	VELUX	-
GGU/GGU Integra io – Velux	VELUX	-
CVP – Velux	VELUX	-
GGL SCOX5 – Velux	VELUX	-



MOTORISATION POUR STORE PLISSÉ

Désignation		Référence
FMG – Velux	VELUX	-



MOTORISATION POUR SCREEN

Désignation		Référence
DSL – Velux	VELUX	-



MOTORISATION POUR VÉNITIEN

Désignation		Référence
PML – Velux	VELUX	-



MOTORISATION POUR VOLET ROULANT

Désignation		Référence
SSL-SML io – Velux	VELUX	-



MOTORISATION POUR SCREEN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Désignation		Référence
SUNEA Screen io	somfy	-



MOTORISATIONS POUR PORTE D'ENTRÉE

nécessite l'interface serrure io 1841055

Désignation		Référence
Serrure Velectra io – Vachette	vachette	-
Serrure Genius – KfV	KFV	-



GESTION DU CHAUFFAGE

Désignation		Référence
Pompe à chaleur Xenea – CiAT	CIAT	-
Pompe à chaleur GKUB – CiAT io	CIAT	-
Interface de chauffage io	somfy	1 822 452



MOTORISATIONS ET RÉCEPTEURS POUR VOLET ROULANT

Désignation	Référence
ALTUS RTS	-
OXIMO RTS – OXIMO wirefree RTS – OXIMO S RTS	-
LT50 RTS – LT60 RTS – LT50 CSI RTS	-
Kit de modernisation fenêtre ou porte-fenêtre RTS	-
Platine RTS	1 810 315
Centralis Uno RTS	1 810 217
Récepteur contact sec RTS	1 810 750
Récepteur pour variation slim RTS**	1 810 802
Centralis intérieur RTS	1 810 137



MOTORISATION POUR VOLET BATTANT

Désignation	Référence
Yslo sur mesure RTS	-
Yslo Flex RTS	-



MOTORISATIONS POUR RIDEAU

Désignation	Référence
GLYDEA 35 – GLYDEA 60	-



MOTORISATIONS POUR STORE VÉNITIEN INTÉRIEUR

Désignation	Référence
Tilt wirefree RTS**	-
Sonesse 40 RTS	-
Altus	-



MOTORISATIONS POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR

Désignation	Référence
Roll up wirefree RTS	-
Sonesse 30 RTS – Sonesse 40 RTS – Sonesse 50 RTS	-



MOTORISATIONS POUR STORE BATEAU INTÉRIEUR

Désignation	Référence
Cord lift wirefree RTS	-
Sonesse 40 RTS	-



MOTORISATIONS POUR SCREEN EXTÉRIEUR

Désignation	Référence
ALTUS 40 RTS – ALTUS 50 RTS	-



MOTORISATION POUR BRISE SOLEIL ORIENTABLE

Désignation	Référence
J4 + récepteur RTS	-
Centralis Uno VB RTS**	1 810 219

*Liste des équipements compatibles testés au 20/02/2014.

Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur conseil.

** Ordre On/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.



MOTORISATIONS POUR PORTAIL

Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules

Désignation	Référence
Elixo RTS	-
Elixo 500 3S RTS	-
Axovia 220 B (à partir de 2014)*	-
CBx 3S RTS	-
FX 230 V	-
Récepteur standard RTS	-

* nécessite une télécommande relais ref. 1 841 194



MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE

Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules

Désignation	Référence
Dexxo (Pro, Optimo, Compact, Solaire) RTS	-
Rollixo RTS	-



MOTORISATIONS POUR STORE DE TERRASSE

Désignation	Référence
OREA RTS	-
SUNEA 50 CSI RTS	-
LT50 CSI RTS	-
ALTUS RTS	-
Récepteur universel RTS	1 810 624
Récepteur universel Slim RTS	1 810 783



GESTION DU CHAUFFAGE

Désignation	Référence
Rampe de chauffage RTS**	1 810 876
Récepteur platine de chauffage RTS	1 810 919
Récepteur de chauffage à variation RTS 3kW	1 810 917



SYSTÈME D'ALARME

Désignation	Référence
PROTEXIAL RTS	-



GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

Désignation	Référence
Récepteur d'éclairage intérieur RTS	1 810 165
Récepteur d'éclairage extérieur RTS	1 810 628
Récepteur d'éclairage pour variation RTS**	9 014 281
Récepteur de lumière slim RTS	1 822 215
Rampe d'éclairage 3 mètres RTS**	1 810 878
Rampe d'éclairage 1 mètre RTS**	1 811 022

*Liste des équipements compatibles testés au 20/02/2014.

Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur conseil.

** Ordre On/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.



MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE

Désignation	Référence
GDK 3000 (fabriqué à partir de novembre 2008*)	2 400 629
GDK 4000 (fabriqué à partir de novembre 2008*)	2 400 630
LS 9000 (fabriqué à partir de novembre 2008*)	2 400 644



MOTORISATIONS ET RÉCEPTEURS POUR VOLET ROULANT

Désignation	Référence
RMS 1000	2 400 672
RMS 2000	2 400 673
ROLLER-DRIVE	2 401 062
DIRIGO RADIO	1 039 463 / 1 049 525
DIRIGO RADIO VRI	2 401 063 / 2 401 064
Interrupteur-récepteur radio	2 400 850
Micro récepteur volet roulant RTS	2 401 162



MOTORISATION POUR VOLET BATTANT

Désignation	Référence
SYNAPSIA RTS	2 401 225



GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES

Désignation	Référence
Prise télécommandée intérieure ON /OFF	2 401 091
Multiprise de jardin ON/OFF	2 401 094
Prise télécommandée extérieure ON/OFF	2 401 093
Prise télécommandée intérieure variateur**	2 401 092
Douille télécommandée ON/OFF	2 401 096
Récepteur d'éclairage intérieur	2 401 073
Récepteur d'éclairage extérieur	2 400 583
Micro récepteur éclairage	2 401 161



GESTION DU CHAUFFAGE

Désignation	Référence
Thermostat sans fil + récepteur	2 401 104



SYSTÈMES D'ALARME

Désignation	Référence
Kits PROTEXIOM (à partir de 2009)	-
Kits ASR	-



CAMÉRA

Désignation	Référence
Caméra intérieure	2 401 089
Caméra extérieure	2 401 149

*Liste des produits compatibles testés au 20/02/2014.

Retrouvez la date de fabrication de votre produit sur l'électronique du moteur (pour plus d'informations, rdv sur www.ma-domotique-somfy.fr, rubrique FAQ Somfy Box).



MOTORISATIONS POUR PORTAIL

*Pour l'enregistrement sur TaHoma ,
une télécommande relais est nécessaire
- ref.1841194*



Portail battant

Désignation	Référence
SGA 4100 (fabriqué à partir de juin 2009*)	2 400 853
SGA 4300	2 401 077
SGA 6000 (fabriqué à partir de juin 2009*)	2 400 628
EVOLVIA 400	2 400 948
EVOLVIA 450	2 400 899
PASSEO 800	2 400 978
SGS 501 (fabriqué à partir de juillet 2009*)	2 400 764
SGS 551	2 401 075
SGS 601 (fabriqué à partir de juillet 2009*)	2 400 777
LS 360 (fabriqué à partir de juillet 2009*)	2 400 847
EXAVIA 500	2 401 204



Portail coulissant

FREEVIA 280	2 400 958
FREEVIA 290	2 401 076
FREEVIA 300	2 400 888
FREEVIA 600	2 400 889
LS 420	2 400 896
LS 430	2 400 897

HUB USB

Il est possible de mettre un HUB USB (multiprise USB) auto-alimenté

MES CAPTEURS



CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

Désignation

Référence

Thermis Wirefree io	somfy.	1 822 303
---------------------	---------------	-----------



CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT

Désignation

Référence

Sunis Wirefree io	somfy.	1 818 245
-------------------	---------------	-----------

Pour rendre compatible les équipements RTD, il faudra au préalable connecter un module Capteur au boîtier TaHoma

Module Détecteurs Box Domotique	somfy.	-
---------------------------------	---------------	---



DÉTECTEUR DE FUMÉE

Désignation

Référence

Détecteur de fumée	somfy.	1 875 062
--------------------	---------------	-----------



DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

Désignation

Référence

Détecteur de mouvement intérieur	somfy.	1 875 003
Détecteur de mouvement (habitat avec chien)	somfy.	1 875 004
Détecteur de mouvement (petits animaux)	somfy.	1 875 060
Détecteur de mouvement extérieur	somfy.	1 875 061



DÉTECTEURS D'OUVERTURE

Désignation

Référence

Détecteur d'ouverture blanc	somfy.	1 875 056
Détecteur d'ouverture marron	somfy.	1 875 057



LANCEUR DE SCÉNARIO TAHOMA

Désignation

Référence

Lanceur de scénario	somfy.	1 824 035
---------------------	---------------	-----------



CAMÉRA

version du firmware 5.20 à 5.40

Désignation

Référence

Caméra intérieure	somfy.	1 875 084
Caméra extérieure	somfy.	1 875 085
Caméra intérieure	AXIS COMMUNICATIONS	M1011(-W)
Caméra intérieure	AXIS COMMUNICATIONS	M1013
Caméra intérieure	AXIS COMMUNICATIONS	M1031-W
Caméra intérieure	AXIS COMMUNICATIONS	M1054
Caméra intérieure	AXIS COMMUNICATIONS	M1103
Caméra intérieure	AXIS COMMUNICATIONS	M1104



GESTION DU CHAUFFAGE

Désignation

Référence

Pour rendre compatible le système Evohome d'Honeywell, il faudra au préalable connecter un module USB au boîtier TaHoma

Module USB	Honeywell	HG180
Système Evohome	Honeywell	-



TECHNOLOGIE ENOCEAN[®]

Pour rendre compatible les équipements EnOcean,
 il faudra au préalable connecter un module au boîtier TaHoma

Module EnOcean	1 824 033
----------------	-----------



GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

Désignation		Référence
Récepteur encastré Easyclick Plus, 1 canal	PEHA	451 FU-EP o.T.
Récepteur encastré Easyclick Plus, 2 canaux	PEHA	452 FU-EP o.T.
Module prise-récepteur Easyclick Plus, 1 canal (SCHUKO)	PEHA	4511 FU-EP ST
Récepteur interrupteur 1 canal à encastrer	TRI 0 ₂ SYS	TOC1105NU
Récepteur interrupteur 2 canaux à encastrer	TRI 0 ₂ SYS	TOC1106NU
Récepteur 4 canaux rail DIN	TRI 0 ₂ SYS	TOC1108NU
Récepteur prise gigogne 1 canal	TRI 0 ₂ SYS	TOC1116NU
Récepteur rail DIN 1 canal	TRI 0 ₂ SYS	TOC1205NU
Récepteur universel 1 canal	TRI 0 ₂ SYS	TOC1102NU



SUIVI DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES

Désignation		Référence
Module 16A	Eltako ELECTRONICS	30000307
Module 65A	Eltako ELECTRONICS	1 822 439



CAPTEUR DE POIGNÉE DE PORTES/FENÊTRES

Désignation		Référence
Poignée de fenêtre Sécusignal -HOPPE	HOPPE [®]	-