

## Réglages du réseau



- REGLAGES GENERAUX
- REGLAGES AVANCES
- LISTE DES ELEMENTS
- JOURNAL DES EVENEMENTS
- REGLAGES DES CODES D'ACCES
- REGLAGES TELEPHONIE FILAIRE
- REGLAGES TELEPHONIE GSM
- REGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME
- REGLAGES DES VOLETS ROULANTS
- REGLAGES DES LUMIERES
- REGLAGES DES SCENARII
- MES CAMERAS / DETECTEURS IMAGES
- REGLAGES DU RESEAU
- REGLAGES DE L'INTERFACE

**ATTENTION :**  
Une mauvaise configuration du réseau peut bloquer l'accès à l'alarme depuis votre navigateur. Pour restaurer la configuration par défaut, appuyer 5 secondes sur le bouton de l'interface PC lors de sa mise sous tension.

Adresse MAC	00:50:C2:9A:80:A4
Nom Netbios	<input type="text" value="ALARMESOMFY"/>
Port HTTP	<input type="text" value="80"/>
Port HTTPS	<input type="text" value="443"/>
<input type="checkbox"/> HTTPS seul	
<input type="checkbox"/> Activer DHCP	
Adresse IP centrale/transmetteur	<input type="text" value="192.168.0.220"/>
Adresse IP box/modem adsl	<input type="text" value="192.168.0.1"/>
Masque sous-réseau	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
DNS primaire	<input type="text" value="109.88.203.3"/>
DNS secondaire	<input type="text" value="62.197.111.140"/>

→ Restaurer

→ Appliquer