
somfy
Installateur
Actualiser
Deconnexion
Réglages du réseau
A OFF B OFF C OFF
REGLAGES GENERAUX
REGLAGES AVANCES
LISTE DES ELEMENTS
JOURNAL DES EVENEMENTS
REGLAGES DES CODES D'ACCES
REGLAGES TELEPHONIE FILAIRE
REGLAGES TELEPHONIE GSM
REGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME
REGLAGES DES VOLETS ROULANTS
REGLAGES DES LUMIERES
REGLAGES DES SCENARII
MES CAMERAS / DETECTEURS IMAGES
REGLAGES DU RESEAU
REGLAGES DE L'INTERFACE
ATTENTION :
Une mauvaise configuration du réseau peut bloquer l'accès à l'alarme depuis votre navigateur. Pour restaurer la configuration par défaut, appuyer 5 secondes sur le bouton de l'interface PC lors de sa mise sous tension.
Adresse MAC
00:50:C2:9A:86:A7
Nom Netbios
ALARM
Port HTTP
80
Port HTTPS
443
HTTPS seul
Activer DHCP
Adresse IP centrale/transmetteur
192.168.1.212
Adresse IP box/modem adsl
192.168.1.65
Masque sous-réseau
255.255.255.4
DNS primaire
192.168.1.1
DNS secondaire
0.0.0.0
Restaurer
Appliquer
Copyright ©2013 Somfy