

somfy

Installateur Réglages du réseau

ATTENTION : Une mauvaise configuration du réseau peut bloquer l'accès à l'alarme depuis votre navigateur. Pour restaurer la configuration par défaut, appuyer 5 secondes sur le bouton de l'interface PC lors de sa mise sous tension.

Adresse MAC	00:50:C2:9A:8B:54
Nom Netbios	ALARMESOMFY
Port HTTP	80
Port HTTPS	443
<input type="checkbox"/> HTTPS seul	
<input type="checkbox"/> Activer DHCP	
Adresse IP centrale/transmetteur	192.168.1.222
Adresse IP box/modem adsl	192.168.1.1
Masque sous-réseau	255.255.255.0
DNS primaire	192.168.1.1
DNS secondaire	0.0.0.0

Restaurer Appliquer

Centrale : Installateur

192.168.1.222/fr/i_regint.htm

Actualiser Deconnexion

Installateur

Réglages de l'interface

somfy.

- REGLAGES GENERAUX
- REGLAGES AVANCES
- LISTE DES ELEMENTS
- JOURNAL DES EVENEMENTS
- REGLAGES DES CODES D'ACCES
- REGLAGES TELEPHONIE FILAIRE
- REGLAGES TELEPHONIE GSM
- REGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME
- REGLAGES DES VOLETS ROULANTS
- REGLAGES DES LUMIERES
- REGLAGES DES SCENARII
- MES CAMERAS / DETECTEURS IMAGES
- REGLAGES DU RESEAU
- REGLAGES DE L'INTERFACE

Copyright ©2013 Somfy

Identification

Version du Hardware	00001060v0.1/2
Version du Bootloader	00002929v2.8
Version du Firmware	00002627v10.15b6/8
Version du mapping Eeprom	v1.5

Paramétrage

Delai d'expiration de session	<input type="text" value="10"/> min
-------------------------------	-------------------------------------

DNS Somfy

Adresse serveur	alarmsomfy.eu
Port DNS	<input type="text" value="1024"/>
Port serveur externe	<input type="text" value="80"/>
Accès à distance et remontée de photos	<input checked="" type="checkbox"/>
Prochaine mise à jour	261 sec
Statut	1070/1100

Sauvegarder

07:08 23/05/2019