

Actualiser → Deconnexion

## Réglages généraux

- Réglages généraux
- Réglages avancés
- Liste des éléments
- Journal des évènements
- Réglages des codes d'accès
- Réglages téléphonie filaire
- Réglages téléphonie GSM
- Réglages de la mise sous alarme
- Réglages des volets roulants
- Réglages des lumières
- Réglages des scénarii
- Mes caméras / détecteurs images
- Réglages du réseau
- Réglages de l'interface

Date:  /  /

Heure:  :

Mise à l'heure auto:

Temporisation d'entrée (1 à 60):  sec

DING DONG ! sur la sirène d'intérieur à l'ouverture d'une porte protégée par un détecteur d'ouverture de la zone AT (avec déclenchement temporisé), sous alarme partielle (zone A):

Bip sonore sur le transmetteur:

Niveau des bips sonores des sirènes:

Niveau de sonnerie des sirènes:

Sauvegarder

Actualiser → Deconnexion

## Réglages avancés

- Réglages généraux
- Réglages avancés
- Liste des éléments
- Journal des évènements
- Réglages des codes d'accès
- Réglages téléphonie filaire
- Réglages téléphonie GSM
- Réglages de la mise sous alarme
- Réglages des volets roulants
- Réglages des lumières
- Réglages des scénarii
- Mes caméras / détecteurs images
- Réglages du réseau
- Réglages de l'interface

Ouverture mémoire par un appui long sur la touche OFF d'une télécommande:

Détection de brouillage radio:

Autorisation de la commande à distance du système par téléphone:

Détection de la coupure de la ligne téléphonique:

Sonnerie forte sur les sirènes lorsque le système est en mise en marche partielle:

Neutralisation des autoprotecteurs par un appui court sur la touche OFF d'une télécommande:

Renvoi téléphonique avec acquittement par le destinataire:

Tempo fermeture des VR sur alarme extérieure (0 à 120):  sec

Délai détection coupure secteur du transmetteur:  mn

Verrouillage de la télésurveillance:

SIA Inactive

Sauvegarder

DM image	entree 416514	✓	✓	✓	✓	AT (F)	AT	⏸	🗑
----------	------------------	---	---	---	---	--------	----	---	---



Actualiser Deconnexion

## Régles des codes d'accès

- Réglages généraux
- Réglages avancés
- Liste des éléments
- Journal des événements
- Réglages des codes d'accès
- Réglages téléphonie filaire
- Réglages téléphonie GSM
- Réglages de la mise sous alarme
- Réglages des volets roulants
- Réglages des lumières
- Réglages des scénarii
- Mes caméras / détecteurs images
- Réglages du réseau
- Réglages de l'interface



### Codes d'accès alarme

		Confirmation
Code d'accès installateur	●●●●	●●●●
Code d'accès utilisateur 1	●●●●	●●●●
Code d'accès utilisateur 2	●●●●	●●●●
Code d'accès utilisateur 3	□□□□	□□□□
Code d'accès SOS sans sirène	□□□□	□□□□
Code d'accès SOS avec sirène	□□□□	□□□□
Mise sous alarme sans code	<input checked="" type="checkbox"/>	

Sauvegarder



Actualiser Deconnexion

## Régles téléphonie filaire

- Réglages généraux
- Réglages avancés
- Liste des éléments
- Journal des événements
- Réglages des codes d'accès
- Réglages téléphonie filaire
- Réglages téléphonie GSM
- Réglages de la mise sous alarme
- Réglages des volets roulants
- Réglages des lumières
- Réglages des scénarii
- Mes caméras / détecteurs images
- Réglages du réseau
- Réglages de l'interface

### Paramètres généraux (RTC & GSM)

Délai avant renvoi téléphonique (0 à 30)  sec

Renvoi d'alarme et prise de photo lorsque le système est à l'arrêt ou en marche partielle (détecteurs d'intrusion)

### Envoi de messages vocaux

Envoi de messages vocaux

Numéro d'envoi 1

Numéro d'envoi 2

Numéro d'envoi 3

Numéro d'envoi 4

Test

### Réglages de l'envoi de SMS par la ligne téléphonique

Envoi de SMS par la ligne téléphonique

Numéro du serveur de messagerie A  (ne pas modifier)

Numéro du serveur de messagerie B  (ne pas modifier)

Test

### Réglages de l'envoi de SMS par internet

Envoi de SMS par internet

Identifiant (123-sms.net)

Mot de Passe  (6 caractères max)

Statut

Test



### Envoi et paramètres SMS

Numéro d'envoi SMS 1	<input type="text" value="06714"/>
Numéro d'envoi SMS 2	<input type="text" value="06835"/>
Numéro d'envoi SMS 3	<input type="text"/>
Numéro d'envoi SMS 4	<input type="text"/>
Personnalisation du message SMS	<input type="text" value="Alarme Maison !"/>
Envoi d'un SMS lors de la saisie du code utilisateur 2	<input type="checkbox"/>
Envoi d'un SMS lors de la saisie du code utilisateur 3	<input type="checkbox"/>
Lien consultation video sur alarme	<input checked="" type="checkbox"/>

Sauvegarder



- Réglages généraux
- Réglages avancés
- Liste des éléments
- Journal des événements
- Réglages des codes d'accès
- Réglages téléphonie filaire
- Réglages téléphonie GSM
- Réglages de la mise sous alarme
- Réglages des volets roulants
- Réglages des lumières
- Réglages des scénarii
- Mes caméras / détecteurs images
- Réglages du réseau
- Réglages de l'interface

Installateur Actualiser Deconnexion

### Réglages téléphonie GSM

OFF OFF OFF

#### Envoi et paramètres SMS

Envoi de SMS par GSM	<input checked="" type="checkbox"/>
Numéro d'envoi SMS 1	<input type="text" value="06714"/>
Numéro d'envoi SMS 2	<input type="text" value="06835"/>
Numéro d'envoi SMS 3	<input type="text"/>
Numéro d'envoi SMS 4	<input type="text"/>
Envoi d'un SMS lors de la saisie du code utilisateur 2	<input type="checkbox"/>
Envoi d'un SMS lors de la saisie du code utilisateur 3	<input type="checkbox"/>
Personnalisation du message SMS	<input type="text" value="Alarme Maison !"/>
Lien consultation video sur alarme	<input checked="" type="checkbox"/>

Test

#### Paramètres GSM

Opérateur	-
Statut	Module GSM absent
Code PIN	<input type="text"/>
Code PUK	<input type="text" value="00000000"/>
Activation du test cyclique	<input checked="" type="checkbox"/>
Charge de la batterie	<input type="text" value="14"/> Jour(s)
Défaut batterie	-- %

#### Paramètres GPRS

APN	<input type="text"/>
Nom d'utilisateur	<input type="text"/>
Mot de passe	<input type="text"/>

- Réglages généraux
- Réglages avancés
- Liste des éléments
- Journal des événements
- Réglages des codes d'accès
- Réglages téléphonie filaire
- Réglages téléphonie GSM
- Réglages de la mise sous alarme
- Réglages des volets roulants
- Réglages des lumières
- Réglages des scénarii
- Mes caméras / détecteurs images
- Réglages du réseau
- Réglages de l'interface



Installateur Actualiser Deconnexion

## Mes caméras / détecteurs images

A OFF B OFF C OFF

Mes caméras

Pas de caméras enregistrées

Réglages des caméras

---

Mes détecteurs images

Test radio Arrêt test radio

Test détection

Liaison transmetteur

@ →

Prochaine mise à jour dans 3 min

- Réglages généraux
- Réglages avancés
- Liste des éléments
- Journal des événements
- Réglages des codes d'accès
- Réglages téléphonie filaire
- Réglages téléphonie GSM
- Réglages de la mise sous alarme
- Réglages des volets roulants
- Réglages des lumières
- Réglages des scénarii
- Mes caméras / détecteurs images
- Réglages du réseau
- Réglages de l'interface



Installateur Actualiser Deconnexion

## Réglages du réseau

A OFF B OFF C OFF

ATTENTION :  
Une mauvaise configuration du réseau peut bloquer l'accès à l'alarme depuis votre navigateur. Pour restaurer la configuration par défaut, appuyer 5 secondes sur le bouton de l'interface PC lors de sa mise sous tension.

Adresse MAC	00:50:C2:C8:49:31
Nom Netbios	ALARMESOMFY
Port HTTP	80
Port HTTPS	443
<input type="checkbox"/> HTTPS seul	
<input type="checkbox"/> Activer DHCP	
Adresse IP centrale/transmetteur	192.168.0.201
Adresse IP box/modem adsl	192.168.0.254
Masque sous-réseau	255.255.255.0
DNS primaire	192.168.0.254
DNS secondaire	0.0.0.0

Restaurer Appliquer

## Réglages de l'interface



- Réglages généraux
- Réglages avancés
- Liste des éléments
- Journal des évènements
- Réglages des codes d'accès
- Réglages téléphonie filaire
- Réglages téléphonie GSM
- Réglages de la mise sous alarme
- Réglages des volets roulants
- Réglages des lumières
- Réglages des scénarii
- Mes caméras / détecteurs images
- Réglages du réseau
- **Réglages de l'interface**



### Identification

Version du Hardware	00001060v0.1/2
Version du Bootloader	00002929v2.7
Version du Firmware	00002627v10.13b27691/10
Version du mapping Eeprom	v1.5

### Paramétrage

Delai d'expiration de session  min

### DNS Somfy

Adresse serveur	alarnesomfy.net
Port DNS	<input type="text" value="1024"/>
Port serveur externe	<input type="text" value="80"/>
Accès à distance et remontée de photos	<input checked="" type="checkbox"/>
Prochaine mise à jour	76 sec
Statut	1070/1100

Sauvegarder