

Fiche technique du produit LE1200I

Caractéristiques

Régulateur automatique de tension Line-R 1 200 VA



Présentation

Model Name	Régulateur automatique de tension Line-R 1 200 VA
Comprend	Manuel utilisateur
Délai de mise en œuvre habituel	Généralement disponible en stock
Disponibilité	Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Argentine , Arménie , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bangladesh , Bélarus , Belgique , Bénin , Bhoutan , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brunei , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cambodge , Cameroun , Îles Caïman , République centrafricaine , Tchad , Chili , Chine , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Timor Oriental , Égypte , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Hong Kong , Hongrie , Islande , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Moldavie, république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Nouvelle-Zélande , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Pérou , Philippines , Pologne , Portugal , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , Tunisie , Turquie , Turkménistan , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Uruguay , Ouzbékistan , VIÊTNAM , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe

Sortie

Capacité de l'alimentation de sortie	1200 Watts / 1200 VA
Puissance configurable max. (Watts)	1200 Watts / 1200 VA
Tension nominale de sortie	230V

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	47 - 63 Hz
Type de connexion en entrée	IEC-320 C14
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	160 - 290 V V

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	300 Joules
--------------------------------	------------

Physique

Hauteur max.	116.0 mm
Largeur max.	214.0 mm
Profondeur max.	141.0 mm
Poids net	4.2 kg
Poids avec emballage	4.5 kg
Hauteur (avec emballage)	175.0 mm
Largeur (avec emballage)	273.0 mm
Profondeur	207.0 mm
Unités du carton principal	4.0
Dimensions du carton principal	16.73 pouces
Poids du carton principal	19.09 kg
Couleur	Beige
Codes SCC	1073130419793 2
Nbre d'unités par palette	64.0

Environnemental

Conditions environnementales	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	5 - 95 %
Altitude en fonctionnement	0-3000 mètres
Température de stockage	-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage	5 - 95 %
Altitude de stockage	0-15000 mètres
Bruit audible à un mètre de l'unité	0.000 dB

Conformité

Approbation	C-tick , CE , EN 55024 , EN 60950 , GOST , GS Mark
Garantie standard	2 Ans, réparation ou remplacement

État de l'offre de développement durable

RoHS	Conforme
Autre conformité environnementale	RoHS pour la Chine